



作業半径	最大作業半径		
	32.0m	36.0m	40.0m
0.0m	10.0t	10.0t	10.0t
1.0m	10.83t	10.83t	10.83t
2.0m	11.66t	11.66t	11.67t
3.0m	12.5t	12.5t	12.5t
↓	↓	↓	↓
16.0m	↓	↓	12.5t
17.0m	↓	12.5t	11.61t
18.0m	12.5t	11.65t	10.82t
19.0m	11.66t	10.9t	10.13t
20.0m	10.9t	10.22t	9.49t
21.0m	10.22t	9.61t	8.93t
22.0m	9.6t	9.06t	8.41t
23.0m	9.03t	8.55t	7.94t
24.0m	8.51t	8.09t	7.51t
25.0m	8.02t	7.66t	7.11t
26.0m	7.57t	7.28t	6.74t
27.0m	7.16t	6.88t	6.39t
28.0m	6.79t	6.52t	6.07t
29.0m	6.44t	6.2t	5.76t
30.0m	6.12t	5.91t	5.48t
31.0m	5.8t	5.64t	5.22t
32.0m	5.5t	5.39t	4.99t
33.0m		5.16t	4.77t
34.0m		4.93t	4.56t
35.0m		4.72t	4.37t
36.0m		4.5t	4.18t
37.0m			4.01t
38.0m			3.84t
39.0m			3.67t
40.0m			3.5t

名称		JCC-V190		
定格荷重	t	12.5 - 5.5	12.5 - 4.5	12.5 - 3.5
作業半径	m	18 - 32	17 - 36	16 - 40
揚程	m	最大半径時 250		
速度	巻上	31.1 ~ 130.4 (12.5t ~ 2.0t以下)		
	起伏	20.0		
	旋回	0 ~ 4t/4t ~ 8t/8t ~ 12.5t		
	昇降	0.50/0.35/0.25		
電動機	巻上	75		
	起伏	28.6		
	旋回	7.1		
	昇降	18.5		
操作		運転室		
電源容量	kVA・A	200・400		
電源	V	50/60Hz		

クライミングクレーン

ダム用クレーン

ジブクレーン

固定式ジブクレーン 外装取付用

解体用ジブクレーン

解体用小分解型ジブクレーン

クレーン周辺機器その他

参考資料