



クライミングクレーン

ダム用クレーン

ジブクレーン

固定式ジブクレーン 外装取付用

解体用ジブクレーン

解体用小分解型ジブクレーン

クレーン周辺機器その他

参考資料

名称		JCL080SK			
定格荷重 (t)		2.8	2.8	1.8	1.2
作業半径 (m)		24	30	36	42
速度	起伏 (秒)	144	142	140	139
	巻上 荷重 (t)	低速			高速
		2.8			
	巻上 (m/min)	5	14	26	46
	旋回 (r.p.m)	0.5			
電動機	昇降 (m/min)	0.63 (0.76) 伸び 1.59 (1.32) 縮み			
	巻上	15kW 4P インバータ制御			
	起伏	7.1kW 4P 25%ED インバータ制御			
	旋回	3.7kW 4P インバータ制御			
	昇降	3.7kW 4P			
旋回角度		360°			
電源容量 kVA・A		40・125			
電源		200V 50Hz (220V 60Hz)			
昇降	方式	シリンドラー方式			
	ストローク	1.75m			

作業半径	最大作業半径			
	24.0m	30.0m	36.0m	42.0m
3.0m	2.8t	2.8t	2.8t	2.8t
↓	↓	↓	↓	↓
21.0m	↓	↓	↓	1.8t
22.0m	↓	↓	↓	↓
23.0m	↓	↓	↓	↓
24.0m	2.8t	↓	↓	↓
25.0m	↓	↓	↓	↓
26.0m	↓	↓	↓	↓
26.5m	↓	↓	2.8t	↓
27.0m	↓	↓	1.8t	↓
28.0m	↓	↓	↓	↓
29.0m	↓	↓	↓	↓
30.0m	↓	2.8t	↓	↓
31.0m	↓	↓	↓	1.8t
32.0m	↓	↓	↓	1.2t
33.0m	↓	↓	↓	↓
34.0m	↓	↓	↓	↓
35.0m	↓	↓	↓	↓
36.0m	↓	↓	1.8t	↓
37.0m	↓	↓	↓	↓
38.0m	↓	↓	↓	↓
39.0m	↓	↓	↓	↓
40.0m	↓	↓	↓	↓
41.0m	↓	↓	↓	↓
42.0m	↓	↓	↓	1.2t