



作業半径	最大作業半径			
	2本掛 25.0m	20.0m	4本掛 25.0m	20.0m
0.0m	4.5t	4.5t	6.0t	8.0t
↓	↓	↓	↓	↓
8.5m	↓	↓	↓	8.0t
9.0m	↓	↓	↓	7.6t
10.0m	↓	↓	6.0t	6.8t
11.0m	↓	↓	5.3t	6.2t
12.0m	↓	↓	4.8t	5.7t
13.0m	4.5t	↓	4.4t	5.2t
14.0m	4.1t	↓	4.0t	4.7t
15.0m	3.8t	4.5t	3.7t	4.3t
16.0m	3.4t	4.0t	3.4t	4.0t
17.0m	3.2t	3.6t	3.1t	3.7t
18.0m	2.9t	3.3t	2.9t	3.4t
19.0m	2.7t	3.1t	2.7t	3.2t
20.0m	2.5t	3.0t	2.5t	3.0t
21.0m	2.3t		2.4t	
22.0m	2.2t		2.3t	
23.0m	2.1t		2.2t	
24.0m	2.1t		2.1t	
25.0m	2.0t		2.0t	

名称		OTS-60HN	
定格荷重	t	4.5-3	4.5-2
作業半径	m	15-20	13-25
機種	m	最大半径時 2本掛 250, 4本掛 135	
巻上	m/min	2本掛 29(4.5)/58(0t), 4本掛 14.5(8t)/29(0t)	
速度	起伏	sec 117	
度	旋回	r.p.m 0.66	
	昇降	m/min 50/60Hz 0.49/0.59	
電動機	巻上	30	
	起伏	11	
	旋回	5.5	
	昇降	3.7	
操作		運転室	
電源容量	kVA-A	100-225	
電源	V	50/60Hz 200/220	

クライミングクレーン

ダム用クレーン

ロープクレーン

解体用小容量ジブクレーン

解体用ジブクレーン

解体用小容量ジブクレーン

クレーン周辺機器その他の物

参考資料